


L = length / Länge

d (mm)	d1 (mm)	code	SP weight (kg)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)		
125	63	193 130 277	1	0,660	183	50	165	
140	32	193 130 284	1	0,638	183	50	165	
140	63	193 130 287	1	0,594	190	50	165	
160	32	193 130 294	1	0,600	193	50	165	
160	63	193 130 297	1	0,658	200	50	165	
180	32	193 130 304	1	0,742	203	50	165	
180	63	193 130 307	1	0,771	210	50	165	
200	32	193 130 314	1	0,766	213	50	165	
200	63	193 130 317	1	0,762	220	50	165	
225	32	193 130 324	1	0,730	226	50	165	
225	63	193 130 327	1	0,782	233	50	165	
250	32	193 130 334	1	0,741	238	50	165	
250	63	193 130 337	1	0,792	245	50	165	
*	280	63	193 130 347	1	0,400	245	50	165
*	315 - 355	63	193 130 357	1	0,503	245	50	165
*	400	63	193 130 377	1	0,400	245	50	165


Жесткий удлиняющий стержень

- Кожух из ПЭ с колпачком для защиты от песка
- ПЭ-кожух подходит для клапанов с врезкой и сервисных клапанов РОМ (требуется переходник)
- Квадратная стальная ось с горячим цинкованием
- Шплинты из нержавеющей стали 1.4301
- Втулка С140 с гнездом и шплинтом (не требуется инструмент)

Глубина до трубы (m)	code	SP weight (kg)	L (mm)	L (m)	
0,75	160 050 620	0	0,897	490	0,43
1,00	160 050 621	0	1,544	740	0,74
1,25	160 050 622	0	1,944	990	0,99
1,50	160 050 623	0	2,246	1180	1,18



Телескопический удлиняющий стержень



- Плавная регулировка и самофиксация
- Защита от вымывания и грязи
- Шток имеет гальваническое покрытие
- Кожух из ПЭ, колпачок из ПЭ с уплотнением
- Шплинты из нержавеющей стали 1.4301
- Втулка С140 с гнездом и шплинтом (не требуется инструмент)
- ПЭ-кожух подходит для клапанов с врезкой и сервисных клапанов РОМ (требуется переходник)

Глубина до трубы (m)	code	SP	weight (kg)	L (m)
0.75-1.00	160 050 520	1	1,475	0,45 - 0,70
1.00-1.50	160 050 521	1	2,356	0,76 - 1,30
1.30-1.90	160 050 522	0	2,881	0,93 - 1,55
1.70-2.70	160 050 523	0	2,000	1,30 - 2,35